

i-scrub 30EM Pro B

Napęd orbitalny
plus pełna
mobilność



Szybka wymiana uchwytu

Zmieniaj długość uchwytu odpowiednio do swoich zadań.

Krótki uchwyt dla precyzji i ergonomii działania, długi – aby zwiększyć zasięg działania.

Zaawansowana technologia orbitalna

Szorowanie jednotarczowe nigdy nie było łatwiejsze. Zaawansowana technologia orbitalna symulująca 1650 RPM bez sił odśrodkowych. Teraz każdy może pracować taką maszyną nawet bez szkolenia. Maszyna iscrub 30EM dostępna jest w dwóch wersjach: wersji Pro z odłączanym kablem i w wersji B zasilanej bateriami. i-scrub 30EM to sprytna, mała maszyna o wielkiej mocy. Zabudowany zbiornik wody zapewnia doskonałe dozowanie środka czyszczącego. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony maszyna wyposażona jest w gumowy „zderzak”.

Z kablem czy bez?

i-scrub 30EM Pro B z zasilaniem bateryjnym zapewnia pełną swobodę pracy bez ograniczeń długością kabla. Do 6 godz. pracy na jednej baterii, 24/7 z dwoma kompletami baterii.

Łatwa w transporcie

Zamontowane koła zapewniają swobodę transportu maszyny i-scrub 30EM Pro / B gdzie tylko chcesz.





Aluminiowy korpus

Odlew z aluminium HD zapewnia odporność, a większa waga zapewnia większy nacisk szczotki, dzięki temu czyścisz jeszcze szybciej.



Składane koła

Gdy tylko koła zaczynają przeszkadzać – po prostu je złoż.

Szczelna pokrywa

Szczelna pokrywa zabezpiecza silnik przed zalaniem. To kolejny sposób ochrony Twojej i-scrub 30EM.

Główne cechy



Prosty panel sterujący

Pełna kontrola pracy maszyny w jednym miejscu. Wszystkie wyłączniki, przyciski itd. w zasięgu palców obu dłoni.



Zdemontowalny zbiornik wody

Z łatwością zdemontujesz zbiornik wody jednym ruchem. To ułatwia opróżnianie, napełnianie i czyszczenie.

Miękkie uchwyty

Zapewniają doskonałą kontrolę oraz ergonomię pracy.



Specyfikacja techniczna

i-scrub 30EM Pro

Zastosowanie	Posadzki zmywalne i dywanowe
Prędkość obr. (ruch orbitalny)	1650 RPM
Szerokość robocza	30 cm ø
Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)	27 x 23 x 120 cm
Waga	13,5 kg
Waga transportowa (karton)	17,5 kg
Długość kabla	1100 cm
Pojemność zbiornika	1.7 L
Materiał wykonania	Odlew cynk-alu., stal+plastik
Zasilanie (V)	230 V
Moc silnika	250 W
Poziom hałasu	72 dBA podłogi twarde & 80 dBA dywan



i-scrub 30EM Pro B

Zastosowanie	Posadzki zmywalne i dywanowe
Prędkość obr. (ruch orbitalny)	1650 RPM
Szerokość robocza	30 cm ø
Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)	27 x 23 x 120 cm
Waga (bez baterii)	12,6 kg
Waga (z bateriami)	14,4 kg
Pojemność zbiornika	1.7 L
Baterie i-power 9	24 V 8.8 Ah
Baterie i-power 14	25.2 V 14 Ah
Czas pracy i-power 9	75 min.
Czas pracy i-power 14	119 min.
Rodzaj ładowarki	Zewnętrzna
Ładowarka	110-240V, 50/60Hz
Materiał wykonania	Odlew cynk-alu., stal+plastik
Zasilanie ładowarki (V)	230 V
Moc silnika	250 W
Poziom hałasu	72 dBA podłogi twarde & 77 dBA dywan